

ZU VERKAUFEN Bodenstabilisierungsfräse StetterDutzi BSF 2200 (S/F) - gebraucht-

Technische Angaben und Maße

| | |
|--------------------------|---|
| Serien-Nr.: | 728 |
| Arbeitsbreite: | 2.200 mm |
| Baujahr: | 1999 |
| Rotorumdrehungen: | 345 U/min bei 1000 U/min Eingangsdrehzahl |
| Rotordurchmesser: | 800 mm |
| Anzahl Rundschaftmeißel: | 64 Stck. |
| Gesamtgewicht: | bis 3.580 kg |
| Maschinenbreite: | 2.600 mm |
| Höhe: | 1.800 mm |
| Tiefe: | 2.200 mm |
| Ölinhalt Winkelgetriebe: | 22 ltr. |
| Ölinhalt Seitengetriebe: | 2 x 7 ltr. |
| Schneidlinienabstand: | 25 mm |
| Frästiefe: | 0-400 mm |
| Leistungsbedarf min.: | 150 kW / 230 PS |

für Wellenanschluss nach DIN 9611,7 = 20
einschl. Zapfwelle Walterscheid mit Scherschraube
1 3/4" Schlepperseitig

Antriebsstrang Zahnrad-Winkel-Haupt und 2-Seitengetriebe
Konstruiert für 300 KW
Mechanische Kraftübertragung

Preis: auf Anfrage

Preisstellung: Die Preise verstehen sich ab Betriebshof Rainau-Buch und zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Lieferung: nach Absprache

F.J. Stetter GmbH
Bodenverbesserung



F.J. Stetter GmbH, Bodenverbesserungen, Kreuzgasse 1, 73492 Rainau-Buch
FON: 07961-9125-0, FAX: 07961-9125-19, WEB: www.stetter-boden.de