

## **ZU VERKAUFEN Aufbau-Bindemittel-Großflächenstreuer Profi SPS Type 1602/1902 (NEU)**

### **Basis Aufbau**

LKW Adapterrahmen  
Mengenführung mittels offener Rückführung im Bindemittel  
Keine Brückenbildung  
Förderung Rübigen Glieder 100 mm (Schmiedeteile)  
Querliegende Schiebe-/Förderleisten  
Antrieb direkt über 2 stufenlos regelbare Hydraulikmotoren

Förderkanalbreite: 1.250 mm  
Fördereinrichtung ist als Einheit herausnehmbar

Ölversorgung über eigenes geschlossenes Hydrauliksystem (Bordhydraulik)  
Weltweite Serviceverfügung durch internationalen Hydraulikzulieferer

Antrieb über Nebenantrieb oder Motorantrieb des LKW  
Automatisch gesteuerte Mengenführung mittels „Fühler“

TÜV-Abnahme nach § 21 StVZO

Befüllereinrichtung zur pneumatischen Schlauchaufnahme

Ab Silo oder Silozug Anbringung links und rechts an der Behälterwand (optional beidseitig)  
Inkl. Absperrkugelhahn und Entlüftung 3“ bzw. B-Anschluß

Lackierung RAL 9001 (cremeweiß) oder BOMAG-Gelb

Erhältlich in Standardgrößen 16 cbm	€ 52.500,00
und 19 cbm	€ 55.500,00

Andere Größen auf Nachfrage möglich

## **Verteil-Technik**

Präzisionszellenradschleuße  
Arbeitsbreite: 2.700 mm dreigeteilt  
Teilbreitenabstellung: 850/1000/850 mm  
Präzises Volumen durch elektronische Abnahme der Geschwindigkeit am Zellenrad  
Dosiergenau von 5-40 ltr./qm (Abhängig von Geschwindigkeit)  
Fahrgeschwindigkeitabnahme mittels Radar und Aufnahmen zum Anschluß elektronischer Schnittstellen

## **Steuerungs-Technik**

Direkt aus der Fahrerkabine auf übersichtlichem Bedienpult inkl. integriertem Bordcomputer (Telemetrie)  
Elektronische Steuerung mit automatischer Anpassung der Streumenge an die Fahrgeschwindigkeit über voreinzustellende Parameter

## **Zusatzausstattung**

Seitliche Staufächer durch Planenteil mit Winde verschlossen  
Plane ist komplett verschiebbar (zum öffnen)  
Farbe: RAL 9001 (cremeweiß)

Stirnleiter  
Ab Fahrzeugrahmen bis Behälterende

Nutzung für flüssige Medien

1 x A-Anschluß am Boden zur Befüllung und Entleerung von Wasser mit Kugelhahne  
Verschlussplatte mit 1 x B Anschluss 3" und 1 x 3/4" mit Blinddeckel

Summe 16 cbm	€ 87.100,00
Summe 19 cbm	€ 90.100,00

F.J. Stetter GmbH  
Bodenverbesserung



F.J. Stetter GmbH, Bodenverbesserungen, Kreuzgasse 1, 73492 Rainau-Buch  
FON: 07961-9125-0, FAX: 07961-9125-19, WEB: [www.stetter-boden.de](http://www.stetter-boden.de)